

VALTTI PLUS BASE

バルッティプラスベース



商品説明	<p>すぐに使用できる、プロフェッショナルと一般消費者向け水性無色木材防腐用プライマー。木材に浸透し、湿気吸収やかびの繁殖、腐食や青グサレを遅らせます。</p> <p>このPT8木材防腐用製品は、Biocide Directive No. 528/2012 /ECの規格に沿って承認されています。</p>
使用例	<p>ウッズステインか塗料(ウッドオイルやバーンレド[®]塗料以外)で仕上げ塗装をする予定の木造建造物と外装用木工品に使用。地上にある木部に使用できます。土壌に接触する木部や海洋環境には使用しないでください。</p> <p>仕上げ塗装前に木材や木造建築の保護、下塗りとして使用。外装用のログ、木材、熱処理木材、注入木材に適しています。内装用としては使用しないでください。食品や動物の餌が直接接触する可能性のある木部には使用しないでください。製品は、製品データシートやラベルに記載されてある目的以外に使用しないでください。仕上げ塗装は、できるだけはやく行うことを推奨しています。無色の木材防腐用プライマーは日光の悪影響から木の表面を保護することができないからです。</p>
技術データ	
種類	すぐに使用できる水性液体
カラー	無色
施工面積	0.08-0.16 L/m ²
容量	0.9 L
希釈	希釈せずに使用
施工器具	刷毛またはスプレー 木に吸収されやすい量で薄く塗装してください。プライミングオイルは素早く乾燥します。刷毛で手早く塗装し、一か所に時間をかけすぎないでください。
23°C相対湿度 RH50% の乾燥時間	30 分程で触れられる程度に乾燥。24 時間後に仕上げ塗装を行えます。
固形分	4%
比重	1.0 kg/l, ISO 2811
保管	凍結しないよう保管してください。製品はご購入の際の塗料缶にて保管してください。密閉し、子どもの手の届かない安全な場所に保管してください。密閉が不完全な場合や異なる容器では長期間の保管に耐えられません。食品や動物の餌などと保管してはなりません。未開封の場合、通常の条件下での使用期限は 18 カ月です。

塗装方法	
塗装条件	<p>塗装する面は乾燥していなければなりません。塗装と乾燥の間は、気温は少なくとも5度以上、相対湿度は80%未満であること。雨天または24時間以内に雨天となる場合での使用はしないでください。</p>
準備	<p>汚れ、カビ、剥離したものを取り除きます。汚れやカビを適切な除去剤で洗い落とします。</p> <p>プライマーを塗装する前に、プライマーが飛び散る場合に備えて、他の表面や植物を保護してください。水のコンテナなども保護してください。</p>
塗装	<p>建築のできるだけ早い段階で木の表面にプライマー-Valtti Plus Baseを塗装してください。刷毛またはスプレーで施工します。使用前にかき混ぜてください。換気の良い場所で作業してください。</p> <p>端を塗るときは注意して塗装してください。</p> <p>仕上げ塗装をなるべく早く塗装してください。しかし、一番早い場合で24時間後です。何らかの理由で表面の塗装が遅くなる場合は、プライマーを再度塗装してください。風雨にさらされる処理した木は、問題の製品で加えられる使用の推奨に従って処理されなければなりません。塗装した表面は良い状態を保つ必要があります。仕上げ塗装に、トリアゾール防カビ剤を含んだ製品は使用しないでください。</p> <p>外装での使用では、土壌や植物を塗料の飛び散りから保護してください。水の上の橋など最終的に水に流れ込む危険性があるところには塗装しないでください。</p> <p>塗装中と乾燥中は製品に土や水がかからないようにしてください。処理されたばかりの木材はシェルターまたは不透水の堅い場所に保管しなければなりません。適切な廃棄のため塗料のドリップは回収して下さい。</p> <p>保護具を装着していない人や動物は、48時間または塗料が乾燥するまで塗装作業場に立ち入らせないでください。食品用器具のある場所や食器や食品を取り扱う場所にはこの製品を使用しないでください。</p> <p>製品を使用するときは適切な保護具を装着してください。製品使用での保護服の過度な汚れを避けてください。</p> <p>製品を安全にご使用ください。使用前にラベルや製品情報をよくお読みください。</p>
施工具の洗浄	<p>施工器具は石鹼と水または適切な洗剤で洗って下さい。</p>
健康と安全	<p>含有: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (0,3 % w/w) ja propiconazole (0,9 % w/w).</p> <p>長期にわたる影響では水生生物に有害。環境に放出しない。ミストやスプレーを吸い込まないでください。子どもの手が届かないようにしてください。廃棄は地方自治体の規則に沿って行って下さい。</p> <p>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate and propiconazoleを含有しているためアレルギー反応を起こす可能性があります。保護手袋を着用してください。</p> <p>3-iodo-2-propynyl butylcarbamateは、弱い抗コリンエステラーゼ活性を持つカルバマート化合物です。医師から抗コリンエステラーゼ化合物を取り扱うことを止められている場合は、使用しないでください。</p> <p>製品安全データシートをご要望の際はお申し付けください。(製品安全データシートは英語になります。)</p>

<p>応急処置</p>	<p>皮膚に付着した場合：汚れた衣服を脱いで、多量の石鹼水で洗い落とします。症状があるときは医師の診察を受けて下さい。</p> <p>目に入った場合：直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。</p> <p>誤って飲み込んだ場合：医師の明確な指示なしに無理に吐かせないでください。吐いた場合は、頭を低くして嘔吐物が肺に入らないようにします。できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。</p> <p>蒸気・ガスなどを吸い込んだ場合：気分が悪くなった人を、空気の清浄な場所に移し、安静にさせます。呼吸が不規則または停止している場合は、訓練を受けた人が人工呼吸を行ってください。症状が重い、長く続くなどの場合は医師の診察を受けて下さい。意識がない場合は、回復体位にし、ただちに医師の診察を受けて下さい。</p>
<p>廃棄上の注意</p>	<p>排水、水の設備や土壤に塗料が流出しないようにしてください。地域の法規に従って廃棄して下さい。</p>

本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。



輸入元：サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川4-8-14

TEL047-300-2581 FAX047-300-2585